

# INSTRUCTIONS DAP MINI

OLBA B.V.  
Pasteurweg 3  
7741 LB COEVORDEN  
Pays-Bas

T. +31 (0)524 581270

F. +31 (0)524 582330

[info@olba.nl](mailto:info@olba.nl)

[www.olba.nl](http://www.olba.nl)

# INDEX

Index .....	2
Contenu .....	3
Assemblage .....	4
Photo 1 .....	4
Photo 2 .....	4
Photo 3 .....	5
Photo 4 .....	5
Photo 5 .....	5
Photo 6 .....	5
Photo 7 .....	5
Photo 8 .....	5
Photo 9 .....	6
Photo 10 .....	6
Photo 11 .....	6
Photo 12 .....	7
Photo 13 .....	7
Photo 14 .....	8



Le DAP Mini est un abreuvoir automatique très pratique pour la petite volaille plumage. Il peut être suspendu ou être placé au sol dans le poulailler. Cet abreuvoir automatique est, comme tous les abreuvoirs automatiques pour la volaille, seulement approprié pour une BASSE PRESSION D'EAU. Dans CE cas le niveau de l'eau ne doit pas être plus de 2 mètres. Connecter cet abreuvoir directement aux conduits d'eau est IMPOSSIBLE! Vous pouvez obtenir une basse pression de l'eau en utilisant une cuve d'eau avec flotteur (art. code VB8Z) et en connectant cette cuve d'eau aux conduits d'eau. (photo 15).

## CONTENU

Le contenu dans l'emballage est le suivante :

- 1 abreuvoir
- 1 grille
- 1 tuyau de 3m de longueur
- 1 lestage
- 2 bouchons à vis
- 1 valve
- 1 fixation du lestage



Photo 15



## ASSEMBLAGE

1. Montez la grille sur l'abreuvoir (Photo 1 et 2)
2. Insérez la fixation du lestage dans le lestage et fixez-la. (photo 3 et 4)
3. Vissez la valve sur l'abreuvoir. Les deux pipettes aux deux côtés de la valve doivent se trouver dans les rainures de l'abreuvoir (photo 5, 6 et 7,8)
4. Mettez les deux bouchons à vis sur le tuyau et fixez avec un de ce deux le tuyau à la valve (photo 9 et 10)
5. Insérez le lestage dans l'abreuvoir par le trou dans la partie basse de l'abreuvoir (photo 11 et 12)
6. Connectez l'autre partie du tuyau avec un raccord (pas inclus) au système d'abreuvement ou connectez-le avec le raccord (enchaîner) inclus (photo 14) à une cuve d'eau avec flotteur.

Pour être en mesure d'utiliser l'enchaîner inclus, il faut faire usage des tuyaux (en PVC ou PE rapide) avec un diamètre de Ø 20-26mm et perforer ces tuyaux en faisant un trou de Ø 8mm.

Placez l'abreuvoir au sol ou suspendez-le avec le set de suspension vendu séparément.



**Photo 1**



**Photo 2**



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



**Photo 14**

Et voyez ici le DAP-MINI après de l'assemblage (dans la photo inclus du set de suspension OH-PRSET).

